

Metallbandsäge in stabiler Gußausführung, mit kugelgelagerte 7-Punkt-Sägebandführung für ein Höchstmaß an Schnittleistung und Präzision

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schwere Ausführung
- Hohe Schnittgenauigkeit
- Geräuscharmer Lauf
- Gehrungsverstellung bis 60° durch Schwenken des gesamten Sägebügels
- Einfache Einstellung der Absenkgeschwindigkeit im Bedienfeld
- Präzise, stufenlos einstellbare Absenkung über Hydraulikzylinder
- Kugelgelagerte 7-Punkt Sägebandführung
- Sägebandgeschwindigkeit stufenlos mit Variator 25 - 100 m/min
- Digitale Anzeige der Schnittgeschwindigkeit
- Kühlmittleinrichtung mit zusätzlicher Teilwaschpistole
- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau

Modell	OPTI S 300 VG
Artikel-Nr.	329 0300
€ zzgl. MwSt.	4.290,00
Leistungsmerkmale	
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschluß	1,7 kW 400 V ~50 Hz
Motorleistung Sägemotor	1,5 kW 400 V ~50 Hz
Motor-Kühlmittelpumpe	100 W
Schnittbereich	
Rundmaterial max. 0°	Ø 254 mm
Rechteck max. 0°	76 x 458 mm
Quadrat max. 0°	254 mm
Rundmaterial max. ± 45°	Ø 254 mm
Rechteck max. ± 45°	254 x 280 mm
Quadrat max. ± 45°	254 mm
Rundmaterial max. - 60°	Ø 204 mm
Rechteck max. - 60°	127 x 204 mm
Quadrat max. - 60°	178 mm
Allgemein	
Heben des Sägebügels	manuell
Vorschub	hydraulisch über Absenkzylinder
Sägebandgeschwindigkeit	25 - 100 m/min
Sägebandabmessung	3352 x 27 x 0,9 mm
Abmessungen	
Länge	1840 mm
Breite ohne Materialanschlag	1000 mm
Breite mit Materialanschlag	1300 mm
Höhe untere Endlagestellung Sägebügel	1250 mm
Höhe obere Endlagestellung Sägebügel	1850 mm
Nettogewicht	440 kg
Lieferumfang:	Bi-Metall-Sägeband, Kühlmittleinrichtung mit Teilwaschpistole, Hydraulik-Absenkzylinder, Maschinenunterbau, Materialanschlag, Schnellspannschraubstock mit Niederhalter, 2 zusätzlich montierbare Kühlmittel-Auffangwannen

Argumente, die überzeugen



- Hartmetall- und Kugellagerführung
- Serienmäßige Kühlmittleinrichtung mit Dosier- und Absperrhahn



- Spänebürste
- Automatische Abschaltung bei Schnittbeendigung
- Ruhiger Lauf und exakte Sägebandführung



Absenkgeschwindigkeit

- Einfache Einstellung der im Bedienfeld
- Absenkventil Öffnen/Schließen

Sägebänder HSS Bi-Metall M 42 Artikel-Nr. € zzgl. MwSt.

- Spitzenleistungssägebänder - Zähne mit hochschleißfestem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl - Bandkörper aus legiertem Vergütungsstahl federhart und ermüdungsfest.
- Besonders verschleißarm · Hohe Schnittgenauigkeit

Zähnezahl 5 - 8 ZpZ; Zahnwinkel 0°	335 7531	39,00
Zähnezahl 6 - 10 ZpZ; Zahnwinkel 0°	335 7532	39,00

Material 1 2 3 8

Zähnezahl 4 - 6 ZpZ; Zahnwinkel 6°	335 7530	39,00
------------------------------------	----------	--------------

Material 12 3456

S 300 VG



Bedieneinheit

- Groß dimensioniert
- Digitale Anzeige der **Schnittgeschwindigkeit**
- Kühlmittelpumpe "EIN/AUS"
- Aktivierung Sprühpistole

Sägeband- und Kühlmittelschlauchführung

- Verstellbar
- Skala

Schnellspannschraubstock

- Verschiebbar
- Niederhalter

Teilewaschpistole

- Praktisch
- Handlich

Materialanschlag

- Skalierung

Unterbau

- Robuste Ausführung

- **Materialständer MSR 4**
Artikel-Nr.: 335 7610 € 149,00 zzgl MwSt.
- **Materialständer MSR 7**
Artikel-Nr.: 335 7611 € 239,00 zzgl MwSt.

 Info MSR auf Seite 118



Sägebandspannung

- Einfach und genau einstellbar



Sägebandgeschwindigkeit

- Einfach einstellbar
- Stufenlos mit Variator
25 - 100 m/min