

Bandschleifmaschinen für Schrupp-, Fein- und Formschliffe verschiedenster Materialien

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen


- Zeitsparendes Entgraten von Kanten, Verputzen von Schweißnähten
- Stabile und vibrationsfreie Konstruktion
- Leistungsstarker Motor
- Schleiftisch 15° - 30° neigbar
- Hohe Bandumlaufgeschwindigkeit von 33 m/sek.
- Große Planschleiffläche, verstellbare Anschläge für den universellen Einsatz
- Stufenlos einstellbarer Anschlag oben ermöglicht schnelles und bequemes Anschleifen der Werkstücke
- Bandlaufeinstellung ohne Werkzeug - sehr einfach und exakt nur über die Griffmutter einstellbar
- Zwei serienmäßige Absaugstutzen zum Anschluss einer Absaugeinrichtung
- Funkenschutz verringert den Funkenflug
- Bedienwerkzeug im praktischen Halter
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser, Not-Aus-Schalter



Abb.: BSM 75

Modell	Opti BSM 75	Opti BSM 150
Artikel-Nr.	332 1075	332 1150
€ zzgl. MwSt.	849,00	1.049,00
Leistungsmerkmale		
Elektrischer Anschluss		
Motorleistung	3 kW 400 V ~50 Hz	4 kW 400 V ~50 Hz
Technische Daten		
Drehzahl	3000 min ⁻¹	
Bandumlaufgeschwindigkeit	33 m/sek.	
Schleifband		
Abmessung Schleifband	75 x 2000 mm	150 x 2000 mm
Abmessungen		
Nennweite Absaugstutzen innen	Ø 57 mm	
Nennweite Absaugstutzen außen	Ø 60 mm	
Schwenkbereich Bandschleiftisch	45°	
Länge	940 mm	
Breite	435 mm	510 mm
Höhe	985 mm	
Nettogewicht	102 kg	125 kg
Lieferumfang	Schleifband Körnung 60 Sechskantschlüssel	

Werkstückauflage	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
· Stufenlos einstellbar; ermöglicht schnelles Anschleifen der Werkstücke		
· Für BSM 75	335 7881	15,90
· Für BSM 150	335 7891	19,90



Schleifbänder BSM 75	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
· Körnung 40*	335 7642	35,00
· Körnung 60*	335 7644	35,00
· Körnung 80*	335 7646	35,00
· Körnung 120*	335 7648	35,00

Schleifbänder BSM 150	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
· Körnung 40*	335 7672	59,00
· Körnung 60*	335 7674	59,00
· Körnung 80*	335 7676	59,00
· Körnung 120*	335 7678	59,00

*Verpackungs- und Preiseinheit 5 Stck.

BSM 75
BSM 150



Bandlaufeinstellung
· Ohne Werkzeug - nur über
Griffschraube einstellbar

Not Aus Schlagschalter

Schalter-Stecker Kombination

Bedienwerkzeug
· Inklusive
· Praktischer Halter



Planschleiffläche

- Durchgehend und nach hinten offen
- Auch zum Bearbeiten längerer
Werkstücke bestens geeignet

Funkenschutz

- Verringert den Funkenflug



Werkstückauflage

- Einfache Verstellung des Winkels
- Klemmhebel

Absaugstutzen

- Vorne und Hinten
- Zum Anschluss einer
Absaugeinrichtung



Rollen

- Gummirt
- Leiser Lauf
- Kein Durchrutschen des Bandes



Hohe Bandlaufgeschwindigkeit

- 33 m/sek.
- Dadurch schnelle Materialabnahme

Werkstückauflage

- Verstellbare Neigung
- Ermöglicht das Abschleifen im passen-
den Winkel

Abb.: BSM 150